



AKSIJALNI JET VENTILATORI za odsis dimova i topline

Tip	Dimenzije					Protok zraka	Brzina struje zraka	Pritisak	Broj obrtaja o/min	Snaga motora	Nivo buke	
	A	B	C	D	L							
	mm					m³/h	m/s	N	o/min	kW	Db	
DAJF 1	315	415	400	800	2000	2.600-5.200	10,0-20,0	9-36	1500-3000	0,2-0,8	71-85	
DAJF 2	355	455	400	800	2000	3.650-7.300	10,9-21,9	14-56	1500-3000	0,37-1,5	74-87	
DAJF 3	400	500	400	800	2000	5.200-10.400	12,2-24,4	22-88	1500-3000	0,5-2,2	76-90	
DAJF 4	450	550	400	800	2000	7.250-14.500	13,3-26,6	32-128	1500-3000	0,8-3,1	79-93	
DAJF 5	500	600	400	800	2000	9.550-19.100	14,1-28,2	45-180	1500-3000	1,1-4,4	81-95	

- Dvobrzinski ventilator.
- Omogućava efikasno odstranjivanje dima u toku i poslije požara.

- U slučaju požara omogućava sigurnu ekavaciju ljudi u objektima.

- Energetski visoko učinkovit.

Zone upotrebe: Zatvoreni parkinzi i tunelska ventilacija.

