



## RADIJALNI CIJEVNI VENTILATOR

Tip	Dimenzije								Napajanje	Frekvencija	Snaga	Struja	Kondenzator	Broj obrtaja	Protok zraka	Nivo buke	Težina
	A	B	C	D	E	F	G	H									
	mm								V	Hz	Watt	A	uF	o/min	m <sup>3</sup> /h	(dB)	kg
DYK 100	98	75	98	204	130	95	99	52	230	50	80	0.34	2.5	2610	245	44	2.7
DYK 125	123	75	123	214	145	95	99	52	230	50	80	0.34	2.5	2325	320	49	2.8
DYK 150	148	75	148	245	155	95	99	52	230	50	85	0.37	2.5	2425	430	51	3.2
DYK 160	155	120	157	304	170	95	99	52	230	50	90	0.39	2.5	2385	395	52	3.1
DYK 200A	198	150	198	389	200	95	99	52	230	50	95	0.41	2.5	2280	750	50	4.4
DYK 200B	198	150	198	389	200	95	99	52	230	50	120	0.52	2.5	2550	890	52	5
DYK 250A	248	148	248	389	230	95	99	52	230	50	125	0.54	4	2500	1.030	54	5.1
DYK 250B	248	148	248	389	230	95	99	52	230	50	145	0.63	4	2635	1.200	55	5.3
DYK 315A	312	180	312	459	300	95	99	52	230	50	190	0.82	4	2560	1.500	53	6.8
DYK 315B	312	180	312	459	300	95	99	52	230	50	210	0.91	6	2660	1.800	55	7

- › Protok zraka od 245 m<sup>3</sup>/h - 1800 m<sup>3</sup>/h.
- › Kućište od tvrdo dekapiranog lima i zaštićeno od korozije elektrostatičkim praškastim premazom.
- › Opremljen sa elektromotorom sa vanjskim rotorom.
- › Rotor izrađen od pocinčanog lima.
- › Projektovani su kao nisko i visokotlačni tipovi koji se montiraju između vodoravnih i vertikalnih cijevi i kanala.
- › Svi modeli su opremljeni sa nosačima za zidnu montažu.
- › Opcionalno se može loristiti regulator broja obrtaja u svrhu promjene količine protoka zraka kao i pritiska.

Zone upotrebe: Može se koristiti za ventilaciju u objektima kao što su tržni centri, bolnice, univerziteti, fabrike, hoteli i druga industrijska mesta.

TABELRNI PREGLED UPOREDNI m <sup>3</sup> /h - Pa												
TIP	Pa	0	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700
DYK 100	m <sup>3</sup> /h	245	210	175	140	100	55	15				
DYK 125	m <sup>3</sup> /h	320	270	200	180	120	70	20				
DYK 150	m <sup>3</sup> /h	430	380	320	220	190	110	40				
DYK 160	m <sup>3</sup> /h	395	360	300	250	170	100	30				
DYK 200A	m <sup>3</sup> /h	750	670	550	510	420	310	220	30			
DYK 200B	m <sup>3</sup> /h	890	800	730	630	540	440	335	115			
DYK 250A	m <sup>3</sup> /h	1030	950	900	820	710	620	525	300	25		
DYK 250B	m <sup>3</sup> /h	1200	1100	1000	950	850	760	645	420	200		
DYK 315A	m <sup>3</sup> /h	1500	1450	1300	1250	1150	1050	1000	750	550	280	30
DYK 315B	m <sup>3</sup> /h	1800	1700	1550	1500	1350	1250	1100	900	620	400	45

