



RADIJALNI KROVNI VENTILATOR SA MOTOROM VAN STRUJE ZRAKA

Tip	Dimenzije							Napajanje	Snaga	Broj obrtaja	Protok zraka	Nivo buke	Težina
	A	B	C	D	E	F	G	V	kW	o/min	m³/h	(dB)	kg
	mm												
DHCF 280 M/T	522	495	165	354	404	10	30	230/380	0,37	1400	1.000	53	35
DHCF 315 M/T	595	555	198	404	454	10	30	230/380	0,55	1400	1.415	53	42
DHCF 355 M/T	656	555	234	450	500	10	30	230/380	0,55	1400	2.200	55	50
DHCF 400 M/T	656	585	268	450	500	12	30	230/380	0,75	1400	3.600	60	55
DHCF 450 M/T	656	616	303	530	580	12	44	230/380	1,1	1400	4.400	62	62
DHCF 500 M/T	766	660	342	590	640	12	44	230/380	1,5	1400	8.500	64	68
DHCF 560 M/T	828	723	380	650	700	12	44	230/380	2,2	1400	10.000	66	75
DHCF 630T	997	922	445	660	730	12	54	380	4	1000	11.200	60	127
DHCF 710T	1095	991	500	710	780	12	54	380	5,5	1000	12.800	63	150
DHCF 800T	1205	1172	542	850	900	12	54	380	7,5	1000	16.000	67	216

- › Protok zraka 1.000 m³/h - 16.000 m³/h.
- › Direktno kuplovani motori.
- › Motor van struje zraka omogućava upotrebu ventilatora nas mjestima sa povišenom temperaturom.
- › Rotor izrađen od pocinčanog lima i dinamički balansiran.

Upotreba: Može se koristiti za ventilaciju u tržišnim centrima, bolnicama, univerzitetima, tvornicama, hotelima i drugim industrijskim pogonima.

TABELARNI PREGLED UPOREDNI m³/h - Pa											
TIP	Pa	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900
DHCF 280	m³/h	1000	570								
DHCF 315	m³/h	1415	925	340							
DHCF 355	m³/h	2.200	1910	1525	1060						
DHCF 400	m³/h	3.600	3050	2400	1500	910					
DHCF 450	m³/h	4.400	3800	3100	2300	1450	450				
DHCF 500	m³/h	8.500	7800	7050	6100	5300	4200	3100	2050	1100	
DHCF 560	m³/h	10.000	9075	8200	7150	6075	5060	3950	2650	1600	400
DHCF 630	m³/h	11.200	9300	7300	5100	2900	400				
DHCF 710	m³/h	12.800	10900	9000	7000	4750	2400				
DHCF 800	m³/h	16.000	13100	12000	9800	7700	5100	2500			

