



AKSIJALNI CIJEVNI VENTILATOR tip: DBA

TIP	Dimenzije				Napajanje	Frekvencija	Snaga	Struja	Kondenzator	Broj obrtaja	Protok	Nivo buke	Težina
	A	B	C	D									
	mm				V	Hz	Watt	A	uF	o/min	m³/h	(dB)	kg
DBA 2M 200	200	30	200	185	230	50	80	0.34	2.5	2400	765	54	2.7
DBA 2M 250	200	30	250	235	230	50	115	0.5	2.5	2400	1.800	57	3.6
DBA 2M 300	250	40	315	285	230	50	140	0.61	4	2400	2.450	56	4.6
DBA 2M 350	250	40	355	335	230	50	200	0.87	6	2300	4.000	60	5.6
DBA 2M 400	250	40	405	400	230	50	220	0.96	6	2000	5.000	65	7

- › Protok zraka 765 m³/h - 5.000 m³/h.
- › Kućište napravljeno od dekapiranog lima zaštićeno od korozije.
- › Opremljeni sa elektromotorima sa vanjskim rotorom.
- › Dizajnirani za laku instalaciju u vertikalne i horizontalne cijevne kanale.
- › Kao opcija mogu se koristiti kontrolori brzine obrtaja u svrhu regulacije protoka i pritiska.

Zone upotrebe: Odgovarajući je za upotrebu za u restoranima, kafižćma i svim ventilacionim kanalima.

