

## Fumebuster AC

Kompaktni usisavač dima sa aktivnim ugljenom za isparenja nastala zavarivanjem primjenu u kemijskoj industriji

**FUMEBUSTER H opremljen je usisnom jedinicom od 1,5 kW što jamči veliki protok zraka od 1300m<sup>3</sup>/h.**

Dizajniran je za filtriranje isparenja, prašine i para tijekom zavarivanja i kemijskih procesa.

Usisivač je opremljen postupnom filtracijom koji se sastoji od panelnih filtera sa 4 stupnja filtriranja.

1 stupanj: Metalni filter sa sifonom protiv iskrenja

2 stupanj: G4 vatrootporni prefilter

3 stupnja: glavni filter F8 16 m<sup>2</sup>

4 stupnja: 12 kg aktivnog ugljena za mirise.

Zahvaljujući aktivnom ugljenu prikladan je i za upijanje molekula mirisa.

To je kompaktni model usisavača dima, montiran na

kotačima te je prikladan za fleksibilnu uporabu na mobilnim lokacijama.

Zglobna ruka služi nam za lokalizirano usisavanje.

Opremljen je:

- led indikatorom za detekciju zasićenja filtera.
- zaštitom motora u slučaju pogrešnog napona
- svjetlosnim upozorenjem u slučaju pogrešnog okretanja ventilatora (smjer)
- 3m odsisna ruka.



## INDUSTRIJSKI USISVAČI

### Fumbuster AC - Odsis isparenja kod zavarivanja - DIMOVI I ISPARENJA



KEMIJSKO-FARMACEUTSKI



ČELIČNI RADOVI I TEMELJI



OBRADA METALA



#### ODSISNA JEDINICA-VENTILATOR

Napon	V - Hz	400 - 50 3~
Snaga	kW	1,5
Max protok zraka	m <sup>3</sup> /h	1.300
Nivo buke (EN ISO 3744)	dB(A)	72



#### FILTRACIJA

Pred-filter	Filter za hvatanje iskre
-------------	--------------------------



#### JEDINICA ZA SABIRANJE

Detektor razine za automatsko isključivanje motora	Da
--	----



#### ZAPRENIMA

Dimenzije	cm	65 x 75 x 129
Težina	kg	131

✓ Kompaktan, snažan i lagan.



#### FILTERSKA JEDINICA

Usisivač je opremljen progresivnom filtracijom koja se sastoji od panelnih filtera s 4 stupnja filtriranja.